

L A S 系列线性阵列音箱

SG-LAS208



规格书

产品介绍:

双 8 寸两分频高性能线阵列音箱,经典的紧凑型设计和系统化高精度线性阵列独特风格,被广泛应用的高性能线阵列音箱,采用 2 个 1.4 寸高音单元,配置精准的线性声学波阵面高音号角,实现精准及均匀的声学覆盖;采用 2 个针对线阵中低频系统研制的 8 寸中低音单元,精心调校的分频系统。大功率工作时失真小,覆盖角度有较强的恒指向性,声音听感一至性好等特点;适合要求高清晰度的礼堂和流动演出使用。



产品参数:

频率响应	60Hz-20KHz
灵敏度(1W@1m)	100dB (passive mode) HF 113dB LF 100dB (Bi-amp mode)
标称抗阻	8Ω
额定功率	HF 80W AES, 320W peak (Bi-amp mode) LF 400W AES, 1600W peak (Bi-amp mode)
低音单元	2×8 " (200mm)/2 " voice coil
高音单元	2×1 " (25mm)/1.4 " voice coil
扩散角度	120°×15°(H×V)
最大声压级	127dB continuous,133dB peak
连接插座	2×Speakon NL4
净重	24kg
尺寸 (W×D×H)	682mm×425mm×247mm